



Willamette Valley Company

www.wilvaco.com

800.333.9826

Partenaire dans le service,
l'innovation et l'integrite

DIVISION DE L'OUEST

660 McKinley Street
Eugene OR 97402
Tel. 800.333.9826

DIVISION DE L'EST

6662 Marbut Road
Lithonia GA 30058
Tel. 888.878.9826

DIVISION DU CENTRE-OUEST

1549 Hwy 2
Two Harbors MN 55616
Tel. 218 834 3922

DIVISION DU SUD

100 Dixie Mae Drive
Pineville LA 71361
Tel. 800 444 9826

LVL WEATHER-SHIELD

Enduit protecteur a l'eau pour bois transforme

DESCRIPTION

L'enduit protecteur LVL Weather-Shield est un scellant a base d'eau specialement conçu pour le bois transforme, comme le bois lamelle de placage, le bois d'œuvre dimensionnel, le bois traite et le contreplaqué. Cet enduit protecteur a faible viscosite et forte penetration reduit au minimum les problemes de gerce et de fissures sur les substrats de bois dur et de bois mou. L'enduit protecteur LVL Weather-Shield procure une excellente resistance a l'eau et reduit les dommages causes par l'humidite sur la surface du bois. C'est aussi un produit economique et respectueux de l'environnement. L'enduit protecteur LVL Weather-Shield peut etre recouvert d'une peinture latex. Il peut egalement etre recouvert d'un adhesif pour sous-planchers standard, applique entre le bois lamelle de placage et le sous-plancher de bois.

UTILISATIONS SUGGEREES

- Bois transforme (bois lamelle de placage et contreplaqué)
- Bois d'œuvre dimensionnel et traite
- Compatible avec les environnements d'usine

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Se pulverise facilement avec une pompe pneumatique ou sans air
- Application uniforme
- Sans danger pour l'environnement
- Excellente resistance a l'eau
- Durabilite exterieure limitee

CONDITIONNEMENTS

Seau de 5 gallons (19 litres)
Baril
Conteneur citerne
Camion-citerne

DUREE DE CONSERVATION

6 mois sous des conditions d'entreposage appropriees, avec une agitation periodique pour eviter toute sedimentation.

ENTREPOSAGE

Ce produit doit etre entrepose dans un endroit propre, sec, ombrage et a l'abri des intemperies.
PROTEGER DU GEL.

INFORMATIONS TECHNIQUES

PROPRIETES TYPIQUES

Viscosite, cps, ASTM D 2196-10	< 50
Poids /gallon: lb/gal. (kg/litre)	8,28 (0,99)
pH	8,0
Couleur	Transparent

APPLICATION

L'enduit protecteur LVL Weather-Shield peut etre applique de diverses façons, notamment : pistolet pulverisateur pneumatique ou sans air, ainsi que systemes d'application au pinceau. Votre representant Willamette Valley Company peut vous suggerer des produits adaptes a votre systeme d'application.

Apres l'application du produit, faites secher completement le bois a l'air libre ou avec un sechoir lineaire avant de l'empiler. La duree de sechage dependra de la temperature, de l'humidite et de l'epaisseur du revetement.

NETTOYAGE

Nettoyez immediatement les recipients et l'equipement d'application avec de l'eau chaude savonneuse.

REMARQUES

Ce produit est livré prêt à l'emploi. Tout ajout d'eau visant à réduire la viscosité de l'enduit risque de dégrader les qualités du produit.

INFORMATIONS DE CONTACT

Veuillez contacter la division couvrant votre secteur, dont les coordonnées sont indiquées en marge latérale.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute maintenance, il est fortement recommandé de lire la fiche signalétique de sécurité du produit, indiquant les risques et les consignes d'utilisation du produit. Pour obtenir un exemplaire de cette fiche signalétique de sécurité, appelez le 800-333-9826 ou écrivez à msds@wilvaco.com.

WILLAMETTE VALLEY COMPANY

www.wilvaco.com
info@wilvaco.com

AUTRES DIVISIONS

ENDUITS DE PERFORMANCE

1075 Arrowsmith Street
PO Box 2280
Eugene, OR 97402
Tel. 541.484.9621
www.POLYQuik.com
www.wvcorailroad.com

TECHNOLOGIES DE PRÉCISION

675 McKinley Street
Eugene, OR 97402
Tel. 541.484.2368
www.pre-tec.com

FILIALES

WILLAMETTE CANADA

19081- 27th Avenue
Surrey BC V3S 5T1
Tel. 800.663.4298

ECLECTIC PRODUCTS INC.

Siege social
1075 Arrowsmith Street
Eugene, OR 97402
Tel. 541.284.4667
www.eclecticproducts.com

IDAHO MILL & GRAIN

445 North 430 West Hwy
PO Box 188
Malad City, Idaho 83252
Tel. 208.766.2206

TAPEL WILLAMETTE LTD. S.A.

Av. Estero La Posada 3625
Parque Industrial Coronel
Coronel, Chile
Tel. 011.56.41.2928.100
www.tapel.cl

GARANTIE LIMITÉE

CE PRODUIT EST GARANTI CONTRE LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION, DANS LA MESURE OÙ TOUTE RÉCLAMATION EST FORMULÉE PAR ÉCRIT ET ENVOYÉE DANS UN DÉLAI DE 180 JOURS APRÈS LA VENTE DU PRODUIT. LE SEUL RECOURS POSSIBLE EN CAS DE DÉFAUT DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION SERA L'OBLIGATION FAITE AU VENDEUR DE RÉPARER OU REMPLACER TOUT PRODUIT S'ÉTANT AVÉRÉ DÉFECTUEUX APRÈS UN EXAMEN EFFECTUÉ PAR LE VENDEUR, À LA LIBRE DÉTERMINATION DU VENDEUR. LE VENDEUR N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE TYPE DE CE SOIT, ET RÉFUTE NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU DE CONVENANCE À UN USAGE QUELCONQUE. LES RECOURS OFFERTS DANS LES PRÉSENTES CONSTITUENT LES SEULS RECOURS À LA DISPOSITION DE L'ACHÉTEUR ET LE VENDEUR RÉFUTE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT QUELQUE Perte, Blessure ou Dommage résultant de tout défaut d'efficacité ou de toute défectuosité intrinsèque du produit vendu dans le cadre des présentes, ainsi que concernant tout retard d'exécution par le vendeur. Le vendeur réfute également toute responsabilité concernant quelque dommage direct, indirect, accessoire, spécial ou économique de quelque type que ce soit, ainsi que relativement à toute contribution ou réclamation d'indemnisation, quelle qu'en soit la cause, notamment pour bris de garantie, non-respect de contrat, tort juridique (incluant pour négligence), responsabilité stricte ou autre.



Revision: Janvier 2013